

syrena **GUARDIAL F** syrena **GUARDIAL W**

Syrena **GUARDIAL F** oraz **GUARDIAL W**

to miniaturowe syreny piezoelektryczne. Bardzo płaska obudowa w połączeniu z niewielkimi wymiarami oraz wodoodpornością i odpornością na wstrząsy pozwala na umieszczenie ich pod maską w komorze silnika. Syreny **GUARDIAL F** i **W** przeznaczone są do różnych instalacji:

- syrena **GUARDIAL F** dla systemów 12V
- syrena **GUARDIAL W** dla systemów 24V

Syreny **GUARDIAL F** i **W** posiadają funkcję cichego odtwarzania krótkich impulsów np. załącz/wyłącz. Syreny posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne chroniące przed uszkodzeniem w przypadku, gdy temperatura urządzenia osiągnie graniczne wartości. Po przekroczeniu granicznej temperatury syrena obniża głośność, a po przekroczeniu kolejnego progu wycisza się. Gdy temperatura układu spadnie syrena wraca do normalnej pracy.

SPECYFIKACJA:

Głośność:	115-118 [dBA]
Napięcie zasilania: F Siren	10-16 [V]
Napięcie zasilania: W Siren	10-30 [V]
Pobór prądu nie więcej niż	160 [mA]
Stopień ochrony:	IP65
Temperatura pracy:	-30 do +85 [°C]
Wymiary:	95x59x19 [mm]



Układ elektroniczny syreny jest hermetyczny i odporny na działanie wilgoci. Syrenę należy montować w pozycji uniemożliwiającej gromadzenie się wody w obudowie.

